

## AHD24

## آشکار ساز حرارتی

## HEAT DETECTOR



دکتور حرارت آدرس پذیر سانا قادر است تغییرات دمایی محیط در بازه زمانی خاص را اندازه گیری و به کمک یک میکروپروسسور مورد آنالیز قرار داده تا در زمان وقوع حریق و به کمک شبکه هوشمند سانا به پنل مرکزی اطلاع دهد. این دکتور می تواند در کمتر از ۴ ثانیه وضعیت حریق را شناسایی و اعلام نماید.

Addressable SANA heat detector can measure temperature changes in certain timeframe. Parameter analysis done by a microprocessor, that provides fire detection with a high accuracy and ability to automatic calibrate. This detector connection with SANA smart network provided only by two wire, and control panel can manage every detector with a unique address. This detector can detect fire in less than 4 seconds.

Technical Specifications		مشخصات فنی	
Rated Voltage	24V	ولتاژ کاری	۲۴ ولت
Compatible With	EN-54	استاندارد طراحی	EN-54
Normal Current Consumption	30µA	جریان مصرفی در حالت عادی	۳۰ میکروآمپر
Operation Temperature	-10°C to +85°C	دمای عملیاتی	+۸۵ تا -۱۰ درجه سانتی گراد
Humidity	95%	رطوبت	۹۵ درصد
Alarm Temperature	+65°C	دمای آلام	۶۵ درجه سانتی گراد
Normal and Alarm LED Indicator	LED	نشانه گر حالت عادی و هشدار	LED
Indicator Visible Range	360°	محدوده قابل مشاهده	۳۶۰ درجه
Protection	IP-40	درجه حفاظت	IP-40
Alarm Delay	<4Sec	زمان اعلام حریق	کمتر از ۴ ثانیه
Wire diameter	0.5-2.5mm <sup>2</sup>	قطر سیم	۰/۵-۲/۵ میلی متر مربع
Controller	Yes	پردازنده	دارد
Weight	160gr	وزن	۱۶۰ گرم
Dimension (W x H)	100x48mm	ابعاد	۱۰۰×۴۸ میلی متر
Color	White	رنگ	سفید